
Accessori

Insertiper cavi piatti HSK-Flaka





Materiale	Elastomero
Temperatura di impiego	da -40°C a +100°C

RoHS

// Inserti esposti sono esempi, altri sono fornibili su richiesta
// Gli inserti sono adatti solo per i pressacavi della serie HSK

Adatto per AG	Adatto per AG2	Adatto per AG2	B x H mm	Art.	B x H mm	Art.	B x H mm	Art.
PG 13,5	M20 x 1,5	NPT 1/2"	10,4 x 4,2	1.091.1300.19				
PG 16 / KE PG 13,5 / KR PG 21	M20 x 1,5 / 16	NPT 1/2" / 16	11,5 x 5	1.091.1601.19	12 x 7	1.091.1602.19	14 x 6	1.091.1600.19
PG 21 / KE PG 16	M25 x 1,5	NPT 3/4"	14 x 6	1.091.2100.19	14 x 7	1.091.2101.19		
PG 29	M32 x 1,5	NPT 1 1/4"	22 x 8	1.091.2900.19				
PG 36	M40 x 1,5	NPT 1 1/2"	28,5 x 10	1.091.3600.19	29 x 5,5	1.091.3601.19		
PG 42	M50 x 1,5		33,5 x 11,5	1.091.4200.19				
PG 48	M63 x 1,5		38 x 12	1.091.4800.19				