


# Pressacavi Ex

## HSK-M-Ex (PG lunga)



|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Materiale               | Ottone nichelato                         |
| Inserto di serraggio    | Poliammide VO secondo UL94               |
| Guarnizione             | NBR                                      |
| Materiale o-ring        | NBR                                      |
| Protezione              | IP 68 – 10 bar / IP 69 K                 |
| Livello protezione ATEX | II 2G Ex eb IIC Gb / II 1D Ex ta IIIC Da |
| NEMA type rating        | 4 / 4X / 6                               |
| Temperatura di impiego  | da -20°C a +95°C / da -60°C a +95°C      |

RoHS

| AG      | Øk<br>mm | GL<br>mm | H<br>mm | SW1/SW2<br>mm | ⚙<br>Nm | Art.<br>da -20°C a +95°C | Art.<br>da -60°C a +95°C |
|---------|----------|----------|---------|---------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| PG 7    | 2 – 5    | 10       | 19      | 14/14         | 4       | 1.610.0700.61            | 1.640.0700.61            |
| PG 7    | 3 – 6,5  | 10       | 19      | 14/14         | 4       | 1.610.0700.60            | 1.640.0700.60            |
| PG 9    | 2 – 6    | 10       | 21      | 17/17         | 6       | 1.610.0900.61            | 1.640.0900.61            |
| PG 9    | 4 – 8    | 10       | 21      | 17/17         | 6       | 1.610.0900.60            | 1.640.0900.60            |
| PG 11   | 3 – 7    | 10       | 22      | 20/20         | 5       | 1.610.1100.61            | 1.640.1100.61            |
| PG 11   | 5 – 10   | 10       | 22      | 20/20         | 5       | 1.610.1100.60            | 1.640.1100.60            |
| PG 13,5 | 5 – 9    | 10       | 24      | 22/22         | 8       | 1.610.1300.61            | 1.640.1300.61            |
| PG 13,5 | 6 – 12   | 10       | 24      | 22/22         | 8       | 1.610.1300.60            | 1.640.1300.60            |
| PG 16   | 7 – 12   | 10       | 23      | 24/24         | 10      | 1.610.1600.61            | 1.640.1600.61            |
| PG 16   | 10 – 14  | 10       | 23      | 24/24         | 10      | 1.610.1600.60            | 1.640.1600.60            |
| PG 21   | 10 – 16  | 12       | 24      | 30/30         | 12      | 1.610.2100.61            | 1.640.2100.61            |
| PG 21   | 14 – 18  | 12       | 24      | 30/30         | 12      | 1.610.2100.60            | 1.640.2100.60            |
| PG 29   | 13 – 20  | 12       | 29      | 40/40         | 15      | 1.610.2900.61            | 1.640.2900.61            |
| PG 29   | 20 – 25  | 12       | 29      | 40/40         | 15      | 1.610.2900.60            | 1.640.2900.60            |
| PG 36   | 20 – 26  | 15       | 35      | 50/50         | 15      | 1.610.3600.61            | 1.640.3600.61            |
| PG 36   | 22 – 32  | 15       | 35      | 50/50         | 15      | 1.610.3600.60            | 1.640.3600.60            |
| PG 42   | 25 – 31  | 15       | 37      | 57/57         | 24      | 1.610.4200.61            | 1.640.4200.61            |
| PG 42   | 32 – 38  | 15       | 37      | 57/57         | 24      | 1.610.4200.60            | 1.640.4200.60            |
| PG 48   | 29 – 35  | 15       | 38      | 64/64         | 30      | 1.610.4800.61            | 1.640.4800.61            |
| PG 48   | 37 – 44  | 15       | 38      | 64/64         | 30      | 1.610.4800.60            | 1.640.4800.60            |



alle istruzioni di  
montaggio



ATEX<sup>Ex</sup>