
HSK-M (NPT)





Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide V0 secondo UL94
Guarnizione	NBR
Materiale o-ring	NBR
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69 K
NEMA type rating	4 / 4X / 6
Temperatura di impiego	da -40°C a +100°C

RoHS

// Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
// Versioni senza piombo disponibili nelle dimensioni da M12 a M63

AG	⌀ mm	GL mm	H mm	SW1/SW2 mm	Nm	Art.
NPT 3/8"	2 – 6	15	21	17/19	6	1.609.3800.71
NPT 3/8"	4 – 8	15	21	17/19	6	1.609.3800.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	24	22/24	8	1.609.1200.71
NPT 1/2"	6 – 12	13	24	22/24	8	1.609.1200.70
NPT 3/4"	9 – 16	13	25	30/30	12	1.609.3400.71
NPT 3/4"	13 – 18	13	25	30/30	12	1.609.3400.70
NPT 1"	13 – 20	19	29	40/40	15	1.609.1000.71
NPT 1"	18 – 25	19	29	40/40	15	1.609.1000.70