
Pressacavi in metallo

HSK-INOX (PG, NPT)





Materiale	INOX 1.4404 / INOX 1.4305
Inserto di serraggio	Poliammide V0 secondo UL94
Guarnizione	NBR
Materiale o-ring	NBR
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69 K
NEMA type rating	4 / 4X / 6
Temperatura di impiego	da -40°C a +100°C

RoHS

AG	⌀ mm	GL mm	H mm	SW1/SW2 mm	Nm	Art. INOX 1.4404	Art. INOX 1.4305
PG 7	2 – 5	5	19	14/14	4	1.675.0700.15	1.695.0700.15
PG 7	3 – 6,5	5	19	14/14	4	1.675.0700.01	1.695.0700.01
PG 9	2 – 6	6	21	17/17	6	1.675.0900.15	1.695.0900.15
PG 9	4 – 8	6	21	17/17	6	1.675.0900.01	1.695.0900.01
PG 11	3 – 7	6	22	22/22	5	1.675.1100.15	1.695.1100.15
PG 11	5 – 10	6	22	22/22	5	1.675.1100.01	1.695.1100.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22/22	8	1.675.1300.15	1.695.1300.15
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22/22	8	1.675.1300.01	1.695.1300.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24/24	10	1.675.1600.15	1.695.1600.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24/24	10	1.675.1600.01	1.695.1600.01
PG 21	9 – 16	7	24	30/30	12	1.675.2100.15	1.695.2100.15
PG 21	13 – 18	7	24	30/30	12	1.675.2100.01	1.695.2100.01
PG 29	13 – 20	8	29	41/41	15	1.675.2900.15	1.695.2900.15
PG 29	18 – 25	8	29	41/41	15	1.675.2900.01	1.695.2900.01
PG 36	20 – 26	8	35	50/50	15	1.675.3600.15	1.695.3600.15
PG 36	22 – 32	8	35	50/50	15	1.675.3600.01	1.695.3600.01
PG 42	25 – 31	9	37	57/57	24	1.675.4200.15	1.695.4200.15
PG 42	32 – 38	9	37	57/57	24	1.675.4200.01	1.695.4200.01
PG 48	29 – 35	10	38	64/64	30	1.675.4800.15	1.695.4800.15
PG 48	37 – 44	10	38	64/64	30	1.675.4800.01	1.695.4800.01
NPT 3/8"	2 – 6	15	21	17/19	6	1.675.3800.71	1.695.3800.71
NPT 3/8"	4 – 8	15	21	17/19	6	1.675.3800.70	1.695.3800.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	24	22/24	8	1.675.1200.71	1.695.1200.71
NPT 1/2"	6 – 12	13	24	22/24	8	1.675.1200.70	1.695.1200.70
NPT 3/4"	9 – 16	13	25	30/30	12	1.675.3400.71	1.695.3400.71
NPT 3/4"	13 – 18	13	25	30/30	12	1.675.3400.70	1.695.3400.70
NPT 1"	13 – 20	19	29	41/41	15	1.675.1000.71	1.695.1000.71
NPT 1"	18 – 25	19	29	41/41	15	1.675.1000.70	1.695.1000.70