
Pressacavi in metallo

HSK-INOX-PVDF (PG)





Materiale	INOX 1.4404 / INOX 1.4305
Inserto di serraggio	PVDF
Guarnizione	FKM
Materiale o-ring	FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69 K
NEMA type rating	4 / 4X / 6
Temperatura di impiego	da -35°C a +150°C

RoHS

AG	⌀k mm	GL mm	H mm	SW1/SW2 mm	Nm	Art. INOX 1.4305	Art. INOX 1.4404
PG 7	2 – 5	5	19	14/14	4	1.696.0700.15	1.676.0700.15
PG 7	3 – 6,5	5	19	14/14	4	1.696.0700.01	1.676.0700.01
PG 9	2 – 6	6	21	17/17	6	1.696.0900.15	1.676.0900.15
PG 9	4 – 8	6	21	17/17	6	1.696.0900.01	1.676.0900.01
PG 11	3 – 7	6	22	22/22	5	1.696.1100.15	1.676.1100.15
PG 11	5 – 10	6	22	22/22	5	1.696.1100.01	1.676.1100.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22/22	8	1.696.1300.15	1.676.1300.15
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22/22	8	1.696.1300.01	1.676.1300.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24/24	10	1.696.1600.15	1.676.1600.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24/24	10	1.696.1600.01	1.676.1600.01
PG 21	9 – 16	7	24	30/30	12	1.696.2100.15	1.676.2100.15
PG 21	13 – 18	7	24	30/30	12	1.696.2100.01	1.676.2100.01
PG 29	13 – 20	8	29	41/41	15	1.696.2900.15	1.676.2900.15
PG 29	18 – 25	8	29	41/41	15	1.696.2900.01	1.676.2900.01
PG 36	20 – 26	8	35	50/50	15	1.696.3600.15	1.676.3600.15
PG 36	22 – 32	8	35	50/50	15	1.696.3600.01	1.676.3600.01
PG 42	25 – 31	9	37	57/57	24	1.696.4200.15	1.676.4200.15
PG 42	32 – 38	9	37	57/57	24	1.696.4200.01	1.676.4200.01
PG 48	29 – 35	10	38	64/64	30	1.696.4800.15	1.676.4800.15
PG 48	37 – 44	10	38	64/64	30	1.696.4800.01	1.676.4800.01