


Pressacavi per applicazioni speciale

VariaPro Temp (metrico)



Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	VMQ (Silicone)
Materiale o-ring	VMQ (Silicone)
Protezione	IP 68 – 10 bar
Temperatura di impiego	da -60°C a +200°C

RoHS

EMV
EMC

- // Adatto per applicazioni a basse e alte temperature assolute
- // Possibilità integrata per il collegamento EMC
- // Ampio campo di serraggio grazie all'inserto di riduzione
- // Protezione antitorsione integrata durante l'installazione del cavo

AG	Øk mm	GL mm	H mm	SW1/SW2 mm	Nm	Art.
M12 x 1,5	2 – 8	6,5	20	16/17	3	1.751.1200.50
M12 x 1,5	5 – 8	6,5	20	16/17	5	1.751.1200.51
M16 x 1,5	4 – 11	7	24,5	19/20	5	1.751.1600.50
M16 x 1,5	7 – 11	7	24,5	19/20	8	1.751.1600.51
M20 x 1,5	7 – 14	6	27	22/24	6	1.751.2000.50
M20 x 1,5	10 – 14	6	27	22/24	6	1.751.2000.51
M25 x 1,5	11 – 18	7	29	27/30	18	1.751.2500.50
M25 x 1,5	14,5 – 18	7	29	27/30	10	1.751.2500.51
M32 x 1,5	16 – 25	8	34	36/40	24	1.751.3200.50
M32 x 1,5	20,5 – 25	8	34	36/40	20	1.751.3200.51
M40 x 1,5	21 – 32	8	40	46/50	20	1.751.4000.50
M40 x 1,5	26,5 – 32	8	40	46/50	20	1.751.4000.51
M50 x 1,5	31 – 42	9	48	57/57	20	1.751.5000.50
M50 x 1,5	35 – 42	9	48	57/57	20	1.751.5000.51
M63 x 1,5	41 – 54	10	47,5	65/68	32	1.751.6300.50
M63 x 1,5	46,5 – 54	10	47,5	65/68	37	1.751.6300.51

