


Pressacavi EMC-Ex e

HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex (PG, NPT)



Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	PVDF
Guarnizione	FKM
Materiale o-ring	FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69 K
Livello protezione ATEX	II 2G Ex eb IIC Gb / II 1D Ex ta IIIC Da
NEMA type rating	4 / 4X / 6
Temperatura di impiego	da -20°C a +130°C

RoHS

EMV
EMC

// Filetto lungo su richiesta

AG	Øk mm	GL mm	H mm	SW1/SW2 mm	Nm	Art.
PG 7	3 – 6,5	5	26	14/14	4	1.667.0700.01
PG 9	4 – 8	6	28	17/17	6	1.667.0900.01
PG 11	5 – 10	6	29	20/20	5	1.667.1100.01
PG 13,5	7 – 12	6,5	33	22/22	8	1.667.1300.01
PG 16	10 – 14	6,5	32	24/24	10	1.667.1600.01
PG 21	13 – 18	7	35	30/30	12	1.667.2100.01
PG 29	20 – 25	8	41	40/40	15	1.667.2900.01
PG 36	24 – 32	8	48	50/50	15	1.667.3600.01
PG 42	28 – 31	9	51	57/57	24	1.667.4200.15
PG 42	32 – 38	9	51	57/57	24	1.667.4200.01
PG 48	32 – 35	10	51	64/64	24	1.667.4800.15
PG 48	37 – 44	10	51	64/64	30	1.667.4800.01
NPT 3/8"	4 – 8	15	27	17/19	6	1.667.3800.70
NPT 1/2"	7 – 12	13	31	22/24	8	1.667.1200.70
NPT 3/4"	13 – 18	13	36	30/30	12	1.667.3400.70



al video del prodotto



alle istruzioni di
montaggio

